

## ■ Seria 20-S- Ściągacze 2-ramienne uniwersalne ze smukłymi ramionami













Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

### Opis

- Smukłe ramiona.
- Ramiona równoległe w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.
- Dwustronny wierzchołek wrzeciona umożliwia optymalne dopasowanie wrzeciona do wału.
- Wrzeciono mechaniczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.

### Zalety

- Smukłe ramiona sprawdzają się w wąskich, trudno dostępnych przestrzeniach.
- Możliwość zmiany na inne ramiona i przedłużki ramion ściągacza umożliwiające zastosowanie do różnych głębokości.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach.
- Kołnierz główki wrzeciona zapobiegający ześlizgiwaniu się klucza.
- Poprzeczka z profilem sześciokątnym umożliwiającym zastosowanie klucza do przytrzymania.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.
- Uwaga: Podkładki dociskowe serii 600-17 stanowią uzupełnienie w przypadku, gdy wał jest wydrążony i podparcie wrzeciona nie jest możliwe.
- Większa stabilność ściągacza dzięki dostępnemu w wyposażeniu dodatkowemu zaciskowi bocznemu serii 219.

Art.No.	EAN 4021176								max. t	 max. Nm	 kg	 St. / pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm				
20-1-S	757396	90	3 1/2	100	3 7/8	70 - 140	2 3/4 - 5 1/2	17	2,5	35	1.245	1
20-10-S	757471	120	4 3/4	100	3 7/8	70 - 180	2 3/4 - 7 1/8	17	2,5	35	1.365	1
20-2-S	727368	160	6 3/8	150	5 7/8	100 - 220	3 7/8 - 8 5/8	22	5	120	3.005	1
20-20-S	727443	200	7 7/8	150	5 7/8	100 - 260	3 7/8 - 10 1/4	22	5	120	3.285	1
20-3-S	727511	250	9 7/8	200	7 7/8	180 - 340	7 1/8 - 13 3/8	27	9	250	6.81	1
20-30-S	727696	350	13 3/4	200	7 7/8	180 - 440	7 1/8 - 17 3/8	27	9	250	7.38	1

Kliknij i sprawdź dostępność: [ściągnacze seria 20](#)

**Albeco Sp. z o.o.**

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

[www.albeco.com.pl](http://www.albeco.com.pl)

 @Albecobearings

 @Albeco\_bearings

 @Albecobearings