



BETEX Mobipuller ◀
Ściągacz hydrauliczny
 o sile ściągniętej 25 lub 50 ton.
 Dzięki ściągnaczowi mobipuller każda
 praca może być wykonana przez
 jedną osobę. Mobipuller sprawdza
 się doskonale w warsztatach
 mechanicznych oraz zakładach
 naprawczych.



Kliny hydrauliczne ▲
 Innowacyjne rozwiązanie firmy Betex.
 Klíny hydrauliczne unoszą prostopadłe
 ciężar znacznie ułatwiając poziomo-
 wanie. Lekkie, łatwe i praktyczne.
 Stosowane w szczelinach od 7 do
 40mm. Dostępne modele o nośności:
 10, 15, 20, 25 ton.



BETEX Podkładki regulacyjne ►
 Stalowe, przycięte podkładki
 ułatwiają poziomowanie maszyny
 i zwiększają opłacalność prac.
 • Trwałe podkładki ze stali
 nierdzewnej, 0,1 – 3 mm.
 • Podkładki pokryte mosiądem.

**BETEX KZZ Urządzenie do
 demontażu wpustów.** ◀
 Chroniony patentem, innowacyjny
 system do profesjonalnego,
 sprawnego wyciągania wpustów.
 Bezpieczna i wydajna praca bez
 ryzyka uszkodzeń wałów lub
 wpustów.



NARZĘDZIA SPECJALNE



**PEŁNY ASORTYMENT NARZĘDZI DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ORAZ MONITOROWANIA
 URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, DO ZASTOSOWAŃ W PRODUKCJI I UTRZYMANIU RUCHU**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:



Zarząd Spółki:

Plewiska k/Poznań
 tel.: +48 61 653 53 00
 fax +48 61 653 53 17

Oddział Olsztyn:
 tel./fax +48 89 533 26 61
 tel./fax +48 89 534 63 95

Oddział Katowice:
 tel.: +48 32 256 32 60
 tel./fax +48 32 255 52 46

www.albeco.com.pl

NAGRZEWNICE INDUKCYJNE DO MONTAŻU ŁOŻYSK ORAZ INNYCH ELEMENTÓW PASOWANYCH NA GORĄCO.

FIRMA BEGA OFERUJE NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE ZAKRES NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH.

W ofercie firmy Bega znajduje się szeroki wybór nagrzewnic standardowych. Aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów, firma Bega produkuje również nagrzewnice niestandardowe na specjalne zamówienie – zapewniając klientom najlepsze rozwiązanie przy seryjnym montażu, odpowiednie dla wszystkich metali i ich stopów.



BETEX 24 RLD TURBO przenośny 3.6 kVA ▶
Nagrzewnica przenośna.
Element nagrzewany do 40 kg.
Min. śr. wew. 10 mm, max. śr.zew 350 mm.



BETEX 22 ELD przenośny 3.6 kVA ◀
Łatwa w użyciu nagrzewnica przenośna.
Element nagrzewany do 20 kg.
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr.zew 210 mm.



BETEX 24 RD TURBO 3.6 kVA ▶
Najpopularniejszy model z oddzielną zworą.
Element nagrzewany do 95 kg!
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr.zew 520/750 mm.



BETEX 22 ESD 3.6 kVA ◀
Popularny prosty model z ruchomą zworą.
Element nagrzewany do 35 kg.
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr.zew 340/480 mm.
(dostępna również bez ruchomej zwory, 22ED).

BETEX 24 RSD TURBO 3.6 kVA ▶
Najpopularniejszy model z ruchomą zworą.
Element nagrzewany do 95 kg!
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr.zew 520/750 mm.

BETEX 38 ESD 8 kVA ◀
Najpopularniejszy model z ruchomą zworą dla ciężkich elementów (nawet do 125 kg).
Min. śr. wew. 30 mm, max. śr.zew 480/720 mm.

BETEX 40 RMD TURBO 12 kVA ▶
12 kVA niski pobór mocy, wysoka wydajność, wysuwana podpora do poziomego podgrzewania. Zaprojektowany do bardzo szybkiego podgrzewania kół zębatych, sprzęgieł itp. aż do 550 kg
Min. śr. wew. 60 mm, max. śr.zew 920 mm.

BETEX SUPER I GIANT 24-95 kVA ▶
Nagrzewnice o dużej mocy do nagrzewania wyjątkowo dużych części o wadze nawet do 11 000 kg.
Min. śr. wew. 65 mm, max. śr.zew. 2500 mm.

BETEX 38 ZFD 12 i 24 kVA ◀
Mobilna nagrzewnica z ruchomą zworą do nagrzewania ciężkich elementów o wadze do ok. 350 kg.
Min. śr. wew. 30 mm, max. śr.zew 700/1020 mm.



SZEROKI ASORTYMENT NARZĘDZI DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSK.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi zwiększa wydajność pracy, oszczędza czas i wyposażenie. Eliminuje przypadkowe uszkodzenia wału, łożysk lub innych części pasowanych na wale.



IMPACT Zestaw tulei montażowych.
Bezpieczny, precyzyjny i szybki montaż łożysk, tulei, pierścieni itp. Bez ryzyka uszkodzenia wału, łożysk oraz innych części montowanych na wale. Idealne uzupełnienie do nagrzewnic serii 22 i 24.



BETEX HSP samocentrujący ściągacz hydrauliczny
2 lub 3 ramienny ze zintegrowaną pompą.
4, 6, 8, 12, 20, 30 lub 50 ton siły ściągającej.

BETEX MSP samocentrujący ściągacz mechaniczny
2 lub 3 ramienny.
2, 3, 5, 8 lub 10 ton siły ściągającej.

NOWOŚĆ!
ŚCIĄGACZ SAMOCENTRUJĄCY

BETEX HP hydrauliczny ściągacz ze zintegrowaną pompą.
Łatwość zastosowania i bezpieczeństwo.

Łatwy do użycia, lekki ściągacz o zwartej konstrukcji jest idealnym rozwiązaniem przy ograniczonej powierzchni roboczej. Zawór bezpieczeństwa zapobiega przeciążeniu. Dostępny w 6 modelach: 4, 6, 8, 12, 20 i 30 tonach siły ściągającej. Dostępny zestaw akcesoriów w poręcznej walizce.

