

Produktbezeichnung	d	d3	B	C1	d1 ~	d2 max.	d4 ~	d5	dk	h1	l3 min.	l4 ~	W	Tragzahlen stat C0 Standard	Tragzahlen stat C0 -V	Tragzahlen stat C0 -L	Kippwinkel $\alpha$	Gewicht
KIL 22-D	22	M22x1,5LH	28	20,00	25,8	55	30,0	37	38,1	84	33	111,5	32	54	70	101	15	0,490
KI 25-D	25	M24x2	31	22,00	29,5	61	33,5	42	42,8	94	36	124,5	36	60	78	131	15	0,650
KIL 25-D	25	M24x2LH	31	22,00	29,5	61	33,5	42	42,8	94	36	124,5	36	60	78	131	15	0,650
KI 30-D	30	M30x2	37	25,00	34,8	71	40,0	50	50,8	110	45	145,5	41	82	107	182	15	1,150
KIL 30-D	30	M30x2LH	37	25,00	34,8	71	40,0	50	50,8	110	45	145,5	41	82	107	182	15	1,150
KI 35-D	35	M36x2	43	28,00	37,7*	81	46,0	58	57,1	125	56	165,5	50	96	-	-	16	1,600
KIL 35-D	35	M36x2LH	43	28,00	37,7*	81	46,0	58	57,1	125	56	165,5	50	96	-	-	16	1,600
KI 40-D	40	M42x2	49	33,00	45,2*	91	53,0	65	66,6	142	60	187,5	55	132	-	-	17	2,400
KIL 40-D	40	M42x2LH	49	33,00	45,2*	91	53,0	65	66,6	142	60	187,5	55	132	-	-	17	2,400
KI 50-D	50	M48x2	60	45,00	56,6*	117	65,0	75	82,5	160	65	218,5	65	209	-	-	12	5,000
KIL 50-D	50	M48x2LH	60	45,00	56,6*	117	65,0	75	82,5	160	65	218,5	65	209	-	-	12	5,000

\*) abweichend von der Norm

-) Ausführung nicht lieferbar