



Model	Waga	Wymiary [mm]							Nośność [N]			
	kg	d	D _{max}	B	A _T	C	d _s	r _{min}	C _{r w} ¹⁾	C _{0r w} ²⁾	F _r ³⁾	F _{0r} ⁴⁾
LFR50/5-4-2Z	0,01	5	16	8	9	7	4	0,2	1 560	850	1 700	3 050
LFR50/5-6-2Z	0,01	5	17	8	10,5	7	6	0,2	1 630	900	2 230	4 050
LFR50/8-6-2Z	0,02	8	24	11	14	11	6	0,3	4 100	2 300	2 550	4 600
LFR5201-10-2Z	0,08	12	35	15,9	20,65	15,9	10	0,6	8 400	5 000	4 550	8 300
LFR5301-10-2Z	0,1	12	42	19	24	19	10	0,6	13 200	7 700	6 100	11 600
LFR5302-10-2Z	0,17	15	47	19	26,65	19	10	1	14 500	9 100	9 200	16 700
LFR5201-12-2Z	0,08	12	35	15,9	21,75	15,9	12	0,6	8 300	5 000	4 500	8 200
LFR5204-16-2Z	0,23	20	52	22,6	31,5	20,6	16	1	15 300	10 100	10 000	17 600
LFR5206-20-2Z	0,25	25	72	25,8	41	23,8	20	1	23 200	16 500	20 800	33 000
LFR5206-25-2Z	0,25	25	72	25,8	43,5	23,8	25	1	22 700	16 100	18 800	32 000
LFR5207-30-2Z	0,66	30	80	29	51	27	30	1	28 500	20 800	18 000	31 000
LFR5208-40-2Z	1,36	40	98	38	62,5	36	40	1,1	38 500	29 000	50 000	58 000
LFR5308-50-2Z	1,4	40	110	46	72,5	44	50	1,1	54 000	40 500	69 000	81 000

1) Nośność dynamiczna promieniowa.

2) Nośność statyczna promieniowa.

3) Dopuszczalne obciążenie promieniowe przy obciążeniu dynamicznym.

4) Dopuszczalne obciążenie promieniowe przy obciążeniu statycznym.