

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.

LOCTITE

■ LOCTITE 598

Produkt Loctite 598 jest jednoskładnikowym, klejem/uszczelniaczem silikonowym, który wulkanizuje w temperaturze pokojowej (RTV), nie osiada, nie powoduje korozji, ma słaby zapach i mało części lotnych.

■ Zastosowanie

Produkt ten jest przeznaczony do wypełniania luk i nieregularności powierzchni przeznaczonych do uszczelnienia. Odporny na działanie olejów silnikowych i przekładniowych oraz wytrzymuje duże przemieszczenia złączy. Stosowany szeroko w motoryzacji do uszczelniania kołnierzy wykonanych z blachy lub innych materiałów o małej sztywności np. na obudowach układu przenoszenia napędu, miskach olejowych, pompach wodnych.

■ Wskazówki dotyczące stosowania

Produkt 598 należy nanosić wstęgą na czystą powierzchnię. W ciągu 5 minut trzeba połączyć części a następnie docisnąć je, aby klej dobrze się rozprzeczł i całkowicie wypełnił złącze. Nie należy poddawać konstrukcji silnym obciążeniom, dopóki produkt nie osiągnie pełnego utwardzenia (około 7 dni).

■ Parametry

- Czas uzyskania pełnego utwardzenia przy szczelinie 0.5mm (23 C) - 4 dni
- Wytrzymałość na ścinanie aluminium - 0,2 N/mm²
- dwuchromian cynkowy - 0,5 N/mm²
- śrutowana stal konstrukcyjna - 1,2 N/mm²
- szlifowane aluminium - 0,5 N/mm²
- wytrzymałość na rozciąganie - 1,6 N/mm²
- temperatura pracy - od -55 C do +200 C
- twardość - 32 Shore A
- kolor - czarny
- wydłużenie do zerwania - 340%

