

TABELA PORÓWNAWCZA NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH FIRM: BEGA, SKF, FAG

	Typ BEGA	Specyfikacja BEGA	Typ SKF	Specyfikacja SKF	Typ FAG	Specyfikacja FAG
	-	-	Scorpio TMBH 1	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 100mm Max waga: 5kg	Heater 10 2,2 kVA	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 100mm Max waga: 10kg
	22ELD przenośny 3,6 kVA Zawiera zwory: 10/14/20/40	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 210mm Max waga: 20kg	-	-	Heater 20 3,5 kVA Zawiera zwory: 14/25/40	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 280mm Max waga: 20kg
Nowość!	24 RLD Turbo przenośny 3,6 kVA zawiera zwory: 7/10/14/20/40	Min śr. wew. 10mm Max śr. zew. 350mm Max waga: 40kg	TIH 030 3,6kVA Zawiera zwory 14/28/45	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 295mm Max waga: 40kg	-	-
	22ED 3,6 kVA Zawiera zwory 10/20/40/60 + Podparcie do poziomego nagrzewania	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 340mm (480mm z dodatkową zworą) Max waga: 35kg	-	-	-	-
	22ESD 3,6 kVA Zawiera zwory: 10/20/40/60+ Podparcie do poziomego nagrzewania + ruchome ramie	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 340mm (480mm z dodatkową zworą) Max waga: 35kg	TIH 100m 3,6 kVA Zawiera zwory 14/28/56 Uwaga: tylko zwora 56 pasuje do ruchomego ramienia	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 360mm Max waga: 120kg	Heater 35 3,5kVA Zawiera zworę 50	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 410mm Max waga: 35kg
Nowość!	24 RD Turbo 3,6 kVA Zawiera zwory: 10/20/40/60	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 520mm Max waga: 95kg			-	-
Nowość!	24 RSD Turbo 3,6 kVA Zawiera zwory: 10/20/40/60+ Ruchome ramie	Min śr. wew. 15mm Max śr. zew. 520mm Max waga: 95kg			Heater 150 12,8 kVA Zawiera zworę 70	Min śr. wew. 20mm Max śr. zew. 490mm Max waga: 150kg
	38ESD, 8kVA z ruchomym ramieniem Zawiera zwory 20/40/70+ Podparcie do poziomego nagrzewania	Min śr. wew. 30mm Max śr. zew. 480mm Max waga: 125kg				
Nowość!	40RSD Turbo, 8kVA z ruchomym ramieniem Zawiera zwory: 20/30/40/60/80 40RSDm Turbo, 8kVA, przenośny	Min śr. wew. 30mm Max śr. zew. 790mm Max waga: 350kg	TIH 220m, 10 kVA Zawiera zwory 40/70 (TIH210F)	Min śr. wew. 60mm Max śr. zew. 630mm Max waga: 300kg	Heater 300 12,8 kVA Zwiera zworę 80	Min śr. wew. 30mm Max śr. zew. 660mm Max waga: 300kg
	38ZFD 12 kVA przenośny Zawiera zworę 80+ Ruchome ramie	Min śr. wew. 30mm Max śr. zew. 700mm Max waga: 250kg	-	-	-	-
	38ZFD 24 kVA przenośny Zawiera zworę 80+ Ruchome ramie	Min śr. wew. 30mm Max śr. zew. 700mm Max waga: 350kg	-	-	-	-
Nowość!	Betex 40 RMD Turbo 12 kVA Przenośny zawiera zworę 80+ Ruchome ramie	Min śr. wew. 60mm Max śr. zew. 920mm Max waga: 550kg	-	-	-	-
	Betex Super 24 kVA Zawiera zworę 100	Min śr. wew. 85mm Max śr. zew. 900mm Max waga: 600kg	TIH 240, 24 kVA Zawiera zworę 100	Min śr. wew. 100mm Max śr. zew. 800mm Max waga: 700kg	-	-
	Betex Giant, 40 kVA	Min śr. wew. 85mm Max śr. zew. 1400mm Max waga: 1250kg				

Dane techniczne aktualne na dzień 01/05/2007, przygotowane w oparciu o materiały firmy BEGA



www.albeco.com.pl