

| Własności | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------|
| Zakres obciążenia (Kg) | Wysuw | Przewodnica | No. model/kcj | Cykli | Grubość x wysokość przewodnicy mm | Rozłączanie | Zatrask w pozycji wsunętej | Zatrask w pozycji wysuniętej | Blokada w pozycji wsunętej | Blokada w pozycji wysuniętej | Samodociąganie | Miękkie domykanie | Opcjonalnie montaż horyzontalny | Odporność na korozję | Opcjonalne kątowniki | Pozostałe cechy | Strona |
| | | 2002 | 35 | 50,000 | 9.5 x 35.1 | | • | | | | | | | | | | 23 |
| | 2 Way | 2026 | 50 | 50,000 | 9.5 x 35.3 | | | • | | | | | • | | | | 24 |
| | | 3630 | 45 | 80,000 | 21.6 x 36.4 | | • | | | | | | | | | Wysuw 100% | 25 |
| | | 2421 | 16 | 80,000 | 8.0 x 20.0 | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | DS2728 | 20 | 80,000 | 9.5 x 26.5 | | • | | | | | | • | • | | Stal nierdzewna | 27/117 |
| | | 2109 | 35 | 50,000 | 12.7 x 35.0 | • | • | • | | | | | | | • | Kątowniki w zestawie | 28 |
| | 75% | 2132 | 35 | 80,000 | 12.7 x 35.0 | • | • | | | | | | | | • | | 29 |
| | | 2132DO | 35 | 80,000 | 12.7 x 35.0 | • | • | • | | | | | | | • | | 30 |
| | | 0201 | 50 | 10,000 | 9.5 x 35.3 | | | | | | | | • | • | | | 31 |
| | | 2431 | 20 | 80,000 | 16.0 x 20.0 | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | 3832EC-A | 36 | 50,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | | • | | | | | 33 |
| | | 3732 | 40 | 80,000 | 12.7 x 37.0 | • | • | | | | | | | • | | | 34 |
| | | 2601 | 45 | 80,000 | 12.7 x 26.3 | | • | | | | | | | | | | 36 |
| | | 2642 | 45 | 80,000 | 12.7 x 26.3 | | • | | | | | | | | | Opcjonalny montaż w rowku | 37 |
| | | 3832 | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | | | | | • | | 38 |
| | | 3832SC | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | • | | | | • | | 40 |
| | 100% | 3832HDSC | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | • | | | | • | Samodociąg do dużych obciążeń | 40 |
| | | 3832DO | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | • | | | | | | | • | | 42 |
| | | DH3832 | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | | | | • | • | | 44/121 |
| | | 3832TR | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | | | | | | Zwalnianie dotykowe | 46 |
| | | 3832HDTR | 45 | 80,000 | 12.7 x 45.7 | • | • | | | | | | | | | Zwalnianie dotykowe wzmacnione | 46 |
| | | 3832AA | 45 | 50,000 | 12.7 x 45.6 | • | • | • | | | • | | | | • | Wspomaganie otwierania i zamykania | 48 |
| | | 7407 | 45 | 80,000 | 13.0 x 35.3 | | • | | | | | | | | | Szyna szybkiego montażu | 51 |
| | 100%+ | 7400-50SC | 45 | 80,000 | 13.0 x 43.5 | | • | | | | | | | | | Szybki montaż bagnetowy | 52 |
| | | DA5321 | 50 | 40,000 | 19.1 x 53.1 | | • | | | | | | | • | | Aluminium | 53/128 |
| | 75% | 0204 | 65 | 10,000 | 9.5 x 35.3 | • | | | | • | | | • | • | | | 55 |
| | | DS2028 | 65 | 10,000 | 9.5 x 35.34 | | • | | | | | | • | • | | Stal nierdzewna | 56/118 |
| | | DS0330 | 65 | 80,000 | 19.1 x 35.3 | | • | | | | | | • | • | | Stal nierdzewna | 57/123 |
| | 100% | DS3031 | 80 | 10,000 | 19.1 x 35.3 | | • | | | | | | | | | Stal nierdzewna | 57.1/123.1 |
| | | 2907 | 55 | 10,000 | 9.6 x 41.1 | • | | | | • | | | | | • | | 58 |
| | | 2907WB | 55 | 2,000 | 9.6 x 41.1 | • | | | | • | | | | | | Kątowniki w zestawie | 59 |
| | | 5517-50 | 55 | 80,000 | 17.5 x 53.4 | | • | | | | | | | | | Szybki montaż bagnetowy | 61 |
| | | 3320-50 | 60 | 50,000 | 12.7 x 50.8 | • | • | | | | | | | | | Szybki montaż bagnetowy | 62 |
| | | 5517-60 | 60 | 80,000 | 19.0 x 53.4 | | • | | | | | | | | | Montaża pomocąkątowników | 63 |
| | | 3301-60 | 60 | 50,000 | 14.3 x 50.8 | | • | | | | | | | | | Montaża pomocąkątowników | 64 |
| | 100%+ | 3301 | 68 | 10,000 | 12.7 x 50.8 | | • | | | | | | • | • | | | 65 |
| | | 3307 | 68 | 10,000 | 12.7 x 50.8 | • | | | | • | | | • | • | | | 66 |
| | | 3308 | 68 | 10,000 | 12.7 x 50.8 | • | | | | • | | | • | • | | | 67 |
| | | 0301 | 70 | 10,000 | 19.1 x 35.3 | | | | | • | | | • | • | | | 68 |
| | | 0305 | 70 | 10,000 | 19.1 x 35.3 | • | | | | • | | | • | • | | | 69 |
| | | DS0305 | 70 | 10,000 | 19.1 x 35.3 | • | | | | • | | | • | • | | Stal nierdzewna | 70/129 |
| | | 3507 | 82 | 10,000 | 12.7 x 51.6 | • | | | | • | | | • | • | | | 71 |
| | | 5417 | 90 | 80,000 | 17.5 x 54.0 | | • | | | | | | • | • | | | 73 |
| | 75% | DA4120 | 438 | 10,000 | 36.0 x 80.0 | | | | | | | | • | • | | Aluminium | 75/119 |
| | | 5343 | 100 | 80,000 | 19.1 x 35.3 | | | | | | | | | | | Przewodnice z zabezpieczeniem | 76.1 |
| | | 5321EC | 100 | 80,000 | 19.1 x 53.1 | | | | | | | | • | • | | Do szerokich szuflad | 77 |
| | | 3607 | 120 | 10,000 | 19.1 x 53.1 | • | | | | • | | | | | | | 82 |
| | 100% | 7957 | 160 | 80,000 | 19.1 x 70.8 | • | | | | | | | • | • | | Do szerokich szuflad | 83 |
| | | 9301 | 227 | 10,000 | 19.1 x 76.2 | | | | | | | | • | • | | | 84 |
| | | 9308 | 227 | 10,000 | 19.1 x 76.2 | | | | | • | • | | | | • | Zewn. dźwignia zwalniania blokad | 85 |
| | | DA4160 | 300 | 10,000 | 26.5 x 80.0 | | | | | | | | • | • | | Aluminium | 93/124 |
| | | DA4140 | 400 | 10,000 | 38.0 x 150 | | | | | | | | • | • | | Aluminium | 95/126 |
| | | 5417 | 100 | 10,000 | 17.5 x 54.0 | | • | | | | | | • | • | | | 97 |
| | | 5321-60 | 120 | 80,000 | 20.7 x 53.1 | | • | | | | | | | | | Montaża pomocąkątowników | 98 |
| | | DS5322 | 120 | 80,000 | 20.7 x 53.1 | • | • | | | | | | • | • | | Stal nierdzewna | 99/130 |
| | | 53215C | 120 | 10,000 | 19.1 x 53.1 | | • | | | | • | | | | | | 100 |
| | | DA4162 | 150 | 10,000 | 26.5 x 80.0 | | | | | | | | | • | | Aluminium | 101/131 |
| | | 5321 | 150 | 80,000 | 19.1 x 53.1 | | • | | | | | | | | • | | 102 |
| | 100%+ | DS5321 | 160 | 80,000 | 19.1 x 53.1 | | • | | | | | | | • | | Stal nierdzewna | 107/133 |
| | | 0522 | 180 | 10,000 | 26.5 x 95.5 | | | | | | | | | | | Hartowane trzpienie i zintegrowane kątowniki | 108 |
| | | 1312 | 60 | 10,000 | 11.2 x 35.3 | | | | | | | | • | | | | 111 |
| | | 0115RS | 60 | 10,000 | 11.0 x 35.1 | | | | | | | | • | | | | 112 |
| | | DA0115RC | 120 | 50,000 | 40.0 x 12.3 | | | | | | | | • | • | | Aluminium | 113 |
| | Linear | 1319 | 5.5 | 50,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych | 149 |
| | | 1312 | 5.5 | 50,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych | 151 |
| | Pocket door slides | 0117 | 11.4 | 50,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych - Prosty montaż | 153 |
| | | 1321 | 14 | 20,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych - Pełne nałożenie | 154 |
| | | 1234 | 14 | 80,000 | | | | • | | | | | • | | | Przewodnice do drzwi chowanych - Prosty montaż | 156 |
| | | 1319/1316 | 25 | 50,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych - Synchronizacja ruchu | 158 |
| | | 1432 | 34 | 20,000 | | | | • | | | | | | | | Przewodnice do drzwi chowanych - Synchronizacja ruchu | 161 |