

■ Zestaw ściągaczy 2- i 3-ramiennych K-2030-10+S+T



Zestaw „24 w 1”

Dzięki możliwości łączenia ramion z przedłużkami nowy zestaw K-2030-10+S+T umożliwia uzyskanie 24 różnych modeli ściągaczy.

Standard

Typ S

Typ S-T



Charakterystyka produktu:

- Zestaw ten zawiera podstawowe elementy ściągaczy 2- i 3-ramiennych, które są niezbędne w każdym warsztacie. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w **trzy rodzaje ramion** (zob. tabel an odwrócić strony).
- Zawarte w zestawie przedłużki umożliwiają uzyskanie ściągacza o **głębokości mocowania do 350 mm**.
- Ściągacze 2-ramienne nadają się do prac w przypadku małej ilości miejsca. Ściągacze 3-ramienne dzięki swej konstrukcji zapewniają równomierny rozkład sił i jeszcze pewniejszy chwyt.
- Ramiona ustawiają się równolegle w każdej pozycji, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Ściągana część jest dociśnięta tylko do powierzchni przylegania ramion, co umożliwia bezpieczne jej ściągnięcie.
- Traversa posiada profil sześciokątny umożliwiający zastosowanie klucza.
- Główki wrzecion są zaopatrzone w kołnierzyk, który zapobiega ześlizgnięciu się klucza w czasie operacji ściągania.
- Zestaw w walizce sprawdzonego systemu KUKKO-L-Boxx System. Jeszcze praktyczniejsza walizka dzięki nowemu uchwytowi przedniemu.

Zastosowanie:


- Uniwersalne zastosowanie do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników i synchronizatorów.
- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.
- Również do ściągania elementów o kształtach asymetrycznych.































Technologie:

- Sprawdzona technologia Quick Adjust umożliwia bezproblemową i szybką modyfikację ściągacza.
- Radełkowane pokręta do szybkiego luzowania i przesuwania ramion ściągacza na trawersie bez użycia narzędzi.
- Haki krzyżowe zapewniają maksymalną stabilność mocowania ramion ściągacza na prowadnicy (technologia ArmLock).

■ Zestaw ściągaczy 2- i 3-ramiennych K-2030-10+S+T

Możliwości zestawiania elementów



									
									
Ramiona typu S	Ramiona standard.	Ramiona typu S-T	Ramiona typu S	Ramiona standard.	Ramiona typu S-T				
	 1-92-45	 1-95-45		 1-92-S	 1-95-S	120	100	130	100
	 1-192-P	 1-195-P		 1-192-S	 1-195-S	120	200	130	200
	 1-252-P	 1-255-P		 1-252-S	 1-255-P	120	250	130	250
	 1-250-P +	 1-255-P +		 1-252-S +	 1-255-P +	120	350	130	350

DOSTĘPNE W ZESTAWIE RODZAJE RAMION

Wymiary pazurów			Wymiary pazurów			Wymiary pazurów		
Standardowe 		A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm	Typ S 		A= 2,6 mm B= 30 mm C= 7 mm D= 14 mm	Typ S-T 		A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm